

veito

FLOWE





Güçlü şeyleri basitleştirmek, ileri düzey teknolojiler gerektirir. Flow E'deki her ürün performansı için optimize edilmiştir. Isıtma elemanından düğmesi kadar her ayrıntı yeniden tasarlandı. Sonuç olarak, yalnızca yeni bir su uygulamasından daha fazlasıdır. Günlük ihtiyaç olan sıcak suyu sağlama konusunda etkileyici bir kapasiteye sahiptir. Yanınızdaki lavaboda biri ellerini yıkasa bile, aynı anda duşta sürekli sıcak suyun keyfini çıkarın.



## YÜKSEK TEKNOLOJİ

Akış anında su sağlar, sürekli sıcak su sağlar. Giriş ve çıkış su sıcaklıkları, elektronik sensörler tarafından sunulan ürünler ve istenilen sıcaklık 1°C artışlarla ayarlanabilir. Bu özellik, cihazın çıkış bölgesine kadar duş boyunca hassas ve sabit bir su sıcaklığı sağlar.



## KOLAYCA AYARLARINIZI YAPIN

Dijital ekran ile su ısıtıcınızın tükenmesi zahmetsizce kontrol edin. Elektrikli anlık su devam eder, içinden geçen su doğrudan istenilen miktarda ısıtır ve yalnızca elektrik tüketir. Tercih ettiğiniz sıcaklığı hızlı ve hassas bir şekilde ayarlamak için dokunmatik düğmeyi kullanın. Cihazın ön kapağında bulunan sıcaklık ayarı (+) ve (-) işaretlerine dokunarak çıkış suyu sıcaklığı 20°C ile 55°C arasında ayarlanabilir. Ayarlanan sıcaklık değeri ekran üzerinden kontrol edilir.

## Teknik Özellikler

| Model                                                | Akış E7                        | Akış E9           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Güç Oranı @ 220V                                     | 6,3 kW                         | 8 kW              |
| Güç Oranı @ 220V                                     | 6,9 kW                         | 8,7 kW            |
| Güç Oranı @ 220V                                     | 7,5 kW                         | 9,5 kW            |
| Minimum Kablo Kesiti                                 | 4 mm <sup>2</sup>              | 6 mm <sup>2</sup> |
| Sigorta Akımı                                        | 32 Bir                         | 40 A              |
| Elektrik Bağlantısı                                  | 1/N/PE 220 - 240 V<br>50/60 Hz |                   |
| Isıtma sistemi                                       | Çıplak Tel                     |                   |
| Su Bağlantıları                                      | G 1/2"                         |                   |
| At = 25 ° C'de Maksimum Sıcak Su Kapasitesi          | 4,5 lt/dk                      |                   |
| Çalışma Basıncı                                      | 0,05 MPa ( 0,5 bar )           |                   |
| Anma Basıncı                                         | 1 MPa ( 10 bar )               |                   |
| 15 ° C'de Kullanılan Suyun Özgül Elektriksel Direnci | > 900 Qcm <sup>1</sup>         |                   |
| Net Ağırlık                                          | 2,5 kg                         |                   |
| Koruma Sınıfı / Tipi                                 | 1 / IP24                       |                   |




FLOW E



### **GÜNEŞ ENERJİSİ UYUMLULUĞU**

Sistemden gelen sıcaklık yetersiz olduğunda, ısıtıcı güneş enerjisi sistemleri ile uyku sayesinde suyu tamamlayarak istenilen sıcaklığa erişmesini sağlar.



### **SU TASARRUFU**

Isıtıcı, açılmaz sıcak su sağlayarak sürekli konfor sunar. Bu özellik, israfı en aza indirerek su tasarrufu yapılmasına yardımcı olur.